





SOLETTE E COPERCHI IN CAV

COPERCHIO PEDONALE



CODICE	DIAMETRO in cm. D	SPESSORE in cm. SP	IDONEO X ANELLI DN in cm.	DIAM. in cm. d1	DIAM. in cm. d2	PESO in kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0119	90	6	80	30	20	95	SFUSO	
C0120	110	6	100	30	20	140	SFUSO	
C0121	135	7	125	40	25	250	SFUSO	
C0121.1	160	10	150	45	20	540	SFUSO	
C0122	215	10	200	45	25	900	SFUSO	

COPERCHIO CARRABILE



CODICE	DIAMETRO in cm. D	SPESSORE in cm. SP	IDONEO X ANELLI DN in cm.	DIAM. in cm. d1	PESO in kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0125	110	15	100	50	360	SFUSO	
C0126	135	15	125	50	550	SFUSO	
C0126.1	165	15	150	50	750	SFUSO	
C0126.2	215	20	200	60	1850	SFUSO	



VOCE CAPITOLATO:

- Fornitura di chiusini pedonali o carrabili armati in calcestruzzo vibrato avente RcK non inferiore a 37 MPa, con telaio e lastra cieca mobile per ispezione da collocare sui pozzetti ed anelli. I manufatti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000.

D/2