




POZZETTI E PROLUNGHE




POZZETTO



CODICE	LUNGH. INT. in cm. L	LUNGH. EST. in cm. Li	ALTEZZA in cm. H	ALT. INT. in cm. Hi	SPESSORE in cm. SP	DIAM. in cm. D	IMPRONTA nr.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0013	30x30	24x24	26	22	3	12	4	28	48	-
C0014	40x40	33x33	36	32	3,5	20	4	59	18	-
C0015	50x50	42x42	45	41	4	25	4	115	SFUSO	-
C0016	60x60	51x51	53	48	4,5	31	4	160	SFUSO	-
C0017	72x72	60x60	63	58	6	38	4	307	SFUSO	-
C0017.1	96x96	80x80	80	72	8	60	4	586	SFUSO	-
C0018	120x120	103x103	106	98	8,5	64	4	1290	SFUSO	-
C0019	140x140	116x116	126	116	12	95	4	1930	SFUSO	-

* SPESSORE INDICATO MINIMO

PROLUNGA



CODICE	LUNGH. INT. in cm. L	LUNGH. EST. in cm. Li	ALTEZZA in cm. H	ALT. INT. in cm. Hi	SPESSORE in cm. SP	DIAM. in cm. D	IMPRONTA nr.	PESO in Kg.	IMBALLO nr. x pacco	NOTE
C0021	30x30	24x24	26	-	3	12	4	23	48	-
C0022	40x40	33x33	36	-	3,5	20	4	51	SFUSO	-
C0022.1	40x40	33x33	20	-	3,5	-	-	25	SFUSO	-
C0023	50x50	42x42	45	-	4	25	4	93	SFUSO	-
C0023.1	50x50	42x42	20	-	3,5	-	-	36	SFUSO	-
C0024	60x60	51x51	53	-	4,5	31	4	138	SFUSO	-
C0024.1	60x60	51x51	20	-	5	-	-	42	SFUSO	-
C0025	72x72	60x60	63	-	6	38	4	268	SFUSO	-
C0025.0	72x72	60x60	20	-	6	-	-	65	SFUSO	-
C0025.1	96x96	80x80	80	-	8	60	4	470	SFUSO	-
C0025.11	96x96	80x80	40	-	8	-	-	235	SFUSO	-
C0025.12	96x96	80x80	20	-	8	-	-	118	SFUSO	-
C0025.2	120x120	103x103	106	-	8,5	64	4	980	SFUSO	-
C0025.3	140x140	116x116	126	-	12	95	4	1620	SFUSO	-
C0025.4	140x140	116x116	60	-	13	-	-	850	SFUSO	-

* SPESSORE INDICATO MINIMO

VOCE CAPITOLATO: Fornitura di pozzetto o prolunga realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato, avente RcK non inferiore a 40 MPa munito di impronte laterali per l'immissione dei tubi. Pozzetto di dimensioni interne cm...x cm..., di altezza cm..., di spessore cm... I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN ISO 1917:2004.